

Тип кузова	L2H1		L3H1	
	1.6HdI 5MT	2.0HDi 6MT	2.0HDi 6MT	
Версия				
Двигатель				
Тип топлива	дизельное			
Норма выхлопа	Евро 5			
Объем двигателя	1 560,0	1 997,0		
Мощность	л.с. (кВт) / при об.мин. 90 (66) / 4000	150 (110) / 4000		
Крутящий момент	Нм/ при об.мин. 215 / 1500	370 / 2000		
Степень сжатия	16,0	16,7		
Диаметр / ход поршня	75 x 88.3	85 x 88		
Тип привода				
Колесная формула	4x2		4x2	
Трансмиссия				
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая	механическая, 6-ступенчатая		
Расход топлива*				
объем топливного бака	л	69,0		
в городском цикле	л/100км	6,5	7,2	7,2
в загородном цикле	л/100км	5,7	5,1	5,1
в смешанном цикле	л/100км	6,0	5,9	5,9
Динамические характеристики*				
максимальная скорость	км/ч	145	185	185
разгон, 0 - 100 км/ч	сек.	15,3	9,5	9,5
Внешние габариты				
Длина	мм	4959		
Ширина (без зеркал)	мм	1920		
Ширина (с зеркалами)	мм	2010		
Высота	мм	1881	1877	
Высота без нагрузки	мм	1940	1948	
Дорожный просвет (увелич.)	мм	175	175	
Колесная база	мм	3275		
Колея передних / задних колёс	мм	1630 / 1618		
Свес, пер.	мм	881		
Свес, задн.	мм	803	1 153	
Угол въезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвѣт)	град.	18,1	18,2	
Угол съезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвѣт)	град.	21,4	15,2	
Внутренние габариты				
Погрузочная длина по полу (без модульной перегородки)	мм	2512	2862	
Погрузочная длина по полу (с модульной перегородкой)	мм	3674	4024	
Погрузочная длина по середине высоты кузова	мм	2185	2535	
Погрузочная ширина м/у колесными арками	мм	1258		
Максимальная ширина грузового отсека	мм	1636		
Максимальная высота грузового отсека	мм	1397		
Максимальная ширина проема задней двери	мм	1282		
Высота проема задней двери	мм	1220		
Полезный объем				
Полезный объем (без модульной системы Moduwork)	м³	5,3	6,1	
Полезный объем (с модульной системой Moduwork)	м³	5,8	6,6	
Число евро-палет	шт.	3,0	3,0	
Грузовые свойства				
Минимальная высота погрузки	мм	544	600	
Максимальная высота погрузки	мм	613	633	
Размеры проема боковой двери				
Ширина проема боковой двери	мм	935		
Высота проема боковой двери	мм	1241		
Масса				
Полная масса*, кг	кг	2 495 ¹ / 3 060 ²	2 495 ¹ / 3 149 ²	2 495 ¹ / 3 106 ²
Максимальная полезная нагрузка*, кг	кг	768 ¹ / 1 333 ²	678 ¹ / 1 332 ²	666 ¹ / 1 277 ²

Подвеска		
передняя		McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором
задняя		
Шины и диски		
размерность шин		215/65 R16 C / 215/60 R17 C
Манёвренность		
Радиус разворота (по бордюру)	м	6,2
Радиус разворота (между стен)	м	6,5

* для версий Змя передними сиденьями

¹ для облегченных версий

² для стандартных версий